



LARGO

**5018** mm

ALTO

**1940** mm

ANCHO

**1980** mm

DISTANCIA  
ENTRE EJES

**3100** mm

CAPACIDAD DE  
PASAJEROS

**7**

# L1H1 MINIBUS 7P



VeinsaFlota



[www.farizon.cr](http://www.farizon.cr)



4000-8000

## Características externas

Bumper del color de la carrocería
Luces de circulación diurna en LED
Faros LED automáticos
Espejos laterales eléctricos de color negro
Estribos de acceso en plástico y aleación de aluminio
Apertura con mando a distancia
Llantas 215/65 R17
Aros de aluminio con cubierta decorativa

## Características de seguridad

Control electrónico de estabilidad (ESC)
Control de arranque en pendientes y control de descenso (HHC/HDC)
Función Auto Hold
Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas con alarma recordatoria
Sensores de estacionamiento
Cámara 360°
Sistema de monitoreo del conductor (DMS)
Control de crucero adaptativo (ACC)
Asistente de mantenimiento de carril (LKA)
Sistema de advertencia de salida de carril (LDWS)
Frenado automático de emergencia (AEB)
Bolsas de aire para los asientos delanteros
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)

## Dimensiones y capacidades

Capacidad de pasajeros	7
Largo total en mm	5.018
Ancho total en mm	1.980
Alto total en mm	1.940
Distancia entre ejes en mm	3.100
Peso neto	2.345
Peso bruto	2.870

## Características internas

A/C delantero con control automático de temperatura
A/C trasero manual con control independiente y salidas de aire a nivel del rostro y de los pies
Cierre central
Llave con apertura y cierre
Luces de lectura de mapas
Freno de estacionamiento eléctrico
Pantalla de 12,3"
Tapicería en cuero sintético
Asientos delanteros con ajuste manual en 4 direcciones y ventilación
Asientos independientes en la segunda fila con ajuste electrónico en 4 direcciones
Asientos en la tercera fila para 3 personas, plegables 4:6
Puertos USB: primera fila (1 USB + 1 Tipo-C), segunda fila (1 Tipo-C, lado izquierdo), tercera fila (1 USB + 2 Tipo-C)

## Especificaciones técnicas

Motor eléctrico PMSM de 170 kW (228 hp) de potencia y 336 Nm de torque
Batería de litio ferrofosfato mejorada (LMFP) con 82,9 kWh de capacidad
Nivel de protección IP67
Sistema de carga rápida CCS Tipo 2
Tracción 4x2
Transmisión automática
Dirección eléctrica (Rack EPS)
Suspensión delantera independiente de doble horquilla (double wishbone)
Suspensión trasera independiente de brazos tirados (trailing arm)
3 modos de manejo - Eco / Comfort / Sport