



LARGO

**5490** mm

ALTO

**2500** mm

ANCHO

**1980** mm

DISTANCIA  
ENTRE EJES

**3600** mm

CAPACIDAD DE  
PASAJEROS

**9**

## SV L2H3 MINI BUS



VeinsaFlota



[www.farizon.cr](http://www.farizon.cr)



4000-8000

## Características externas

Bumper del color de la carrocería
Luces de circulación diurna en LED
Faros LED automáticos
Espejos laterales de color negro
Apertura con mando a distancia
Llantas 215/75R16C
Aros de acero con cubierta decorativa

## Características de seguridad

Control electrónico de estabilidad (ESC)
Control de arranque en pendientes y control de descenso (HHC/HDC)
Función Auto Hold
Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas con alarma recordatoria
Sensores traseros de estacionamiento
Cámara 360°
Sistema de monitoreo del conductor (DMS)
Control de cruce inteligente (ICC)
Asistente de mantenimiento de carril (LKA)
Sistema de advertencia de salida de carril (LDWS)
Frenado automático de emergencia (AEB)
Bolsas de aire para los asientos delanteros
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)

## Dimensiones y capacidades

Capacidad de pasajeros	9
Largo total en mm	5.490
Ancho total en mm	1.980
Alto total en mm	2.500
Distancia entre ejes en mm	3.600
Peso neto	2.680
Peso bruto	3.495

## Características internas

A/C delantero con control automático de temperatura
A/C trasero manual con control independiente
Cierre central
Llave con apertura y cierre
2 luces de techo traseras
Freno de estacionamiento eléctrico
Pantalla de 12,3"
Tapicería en cuero sintético
Asientos delanteros con ajuste manual en 4 direcciones y ventilación
Asiento del piloto con ventilación
Asientos independientes en la segunda y tercera fila
Asientos en la cuarta fila para 3 personas, plegable 4:6
Puertos USB: primera fila (1 USB + 1 Tipo-C), segunda fila (1 Tipo-C, lado izquierdo), tercera fila (2 Tipo-C), cuarta fila (1 USB + 2 Tipo-C)

## Especificaciones técnicas

Motor eléctrico PMSM de 170 kW (228 hp) de potencia y 336 Nm de torque
Batería de litio ferrofosfato (LFP) con capacidad de 82,9 kWh
Sistema de carga rápida CCS Tipo 2
Tracción 4x2
Transmisión automática
Dirección eléctrica (Rack EPS)
Suspensión delantera independiente de doble horquilla (double wishbone)
Suspensión trasera independiente de brazos tirados (trailing arm)
3 modos de manejo - Eco / Comfort / Sport

NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo, no incluyen carrocería.